

# Bruck Bulk Plus

**Utilisation finale:** Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

**Famille de produits:** Norcote

**Méthode d'impression:** Rotatives Offset avec Secheur

**Characterization data:** Fogra 45L

**Surface:** Matt

**Producteur:** Bruck

Caractéristiques de base		ISO	Bulk Plus	Bulk Plus	Bulk Plus	Bulk Plus
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	60	70	80	90
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	72	84	96	108
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.2	1.2	1.2	1.2
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	95	97	98	98
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	115	120	125	125
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	93	94	95	95
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.5	0.9	0.9	0.9
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-7.8	-8.3	-8.3	-8.8
Opacité	(ISO 2471)	(%)	93	94	95	97
Brillance (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	8	8	8	8

*Last Updated: 20/03/2026*