Boyer Vantage LWC

Anwendung: Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Produktfamilie: Vantage Super
Druckverfahren: Heat set web offset
Oberfläche: Gloss
Hersteller: Boyer

Grundlegende Merkmale	ISO						
Flächenbezogene Masse	(ISO 536)	(g/m^2)	51	54	57	60	65
Dicke	(ISO 534)	(µm)	52	54	56	58	61
Spez. Volumen	(ISO 534)	(cm3/g)	1.02	1.0	0.98	0.96	0.94
Weisse, D65/10 (UV)	(ISO 2470)	(%)	73	73	73	73	73
L*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	87	87	87	87	87
a*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
b*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
Opazität	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94	95
Glanz (Hunter)	(ISO 8254-1)	(%)	43	43	45	45	45

Last Updated: 02/11/2022

Norske Skog ASA, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo
Phone: +47 22 51 20 20
norskeskog.com
info@norskeskog.com