

Saugbrugs NorSC Polar

Utilisation finale: Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Product Family: SC

Famille de produits: Nor

Méthode d'impression: Rotatives Offset avec Secheur

Characterization data: Fogra 40

Surface: Brillant

Producteur: Saugbrugs

Caractéristiques de base ISO

Grammage	(ISO 536)	(g/m ²)	42*	47.4	51	54	57	60	65*
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	47	50	53	54	55	58	62
Densité	(ISO 534)	(kg/m ³)	900	930	950	960	1020	1020	1020
Main	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.1	1.05	1.05	1.0	1.0	1.0	1.0
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	75	78	80	80	80	80	80
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	74	77	78	78	78	78	78
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	89	89	89	89	89	89	89
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
Opacité	(ISO 2471)	(%)	89	91	92	93	94	95	96
Brillance Hunter	(ISO 8254-1)	(%)	37	40	40	40	40	40	40
Lissé (Rugosité) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20

Last Updated: 03/12/2024